ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство чистящее ХИМИТЕК АНТИВАНДАЛ

жидкое безводное средство для удаления пигментных и нефтеорганических загрязнений

Предназначено для очистки твёрдых и мягких поверхностей, устойчивых к органическим растворителям. Удаляет загрязнения от фломастера, маркера, чернил, клея, а также сажистые следы от обуви, жевательную резинку, смолы, резину, воск, нефтяные пятна, жиры, отдельные виды краски и т.д. Не имеет резкого специфического запаха растворителей. Применяется на предприятиях различного профиля и в быту.

Области применения

- эксплуатация зданий и сооружений;
- объекты недвижимости и ЖКХ;
- промышленные предприятия;
- прачечные и химчистки;
- учебные заведения;
- офисы и учреждения;
- спортивные сооружения;
- автосалоны и предприятия автосервиса;
- предприятия транспортного комплекса;
- другие учреждения и предприятия различного профиля, в быту.

Особенности

- не содержит хлорсодержащих и легколетучих растворителей.

Ограничения

- не использовать для обработки прорезиненных материалов, искусственной кожи, латекса, пластика и асфальта.

Состав

Предельные углеводороды 30% и более; гликоли 30% и более.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная бесцветная жидкость со слабым фруктовым запахом. С водой не смешивается. Показатель pH не применим.

Экология

Средство летуче. Избегать попадания средства в почву, водоёмы.

Способ применения

Перед применением рекомендуется проверить устойчивость материала к средству.

Для удаления следов фломастера, скотча, клея нанести состав на обрабатываемый участок, через 1–3 минуты снять остатки загрязнений салфеткой.

Для удаления жевательной резинки время выдержки увеличить до 5–10 минут, крестообразными движениями снять остатки загрязнений жёсткой щёткой, салфеткой или удалить размягчённую основу металлическим шпателем. При необходимости обработку повторить.

Для выведения нефтяных пятен, чернил, маркера, краски состав выдержать 10–20 минут, удалить остатки загрязнений салфеткой, совершая движения от внешней границы пятен к центру.

При выведении пятен с ковровых и текстильных изделий рекомендуется применять средство в виде компресса с использованием белой салфетки.

Температурный режим применения 10–35°С.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. Использовать устойчивые к органическим растворителям перчатки. При длительном времени работы со средством работникам, склонным к аллергическим реакциям, рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Хранить в недоступном для детей месте.

Горючая жидкость. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить!

При попадании в глаза или на кожу обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде в сухих крытых вентилируемых помещениях при температуре от –15 до 25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при повышенной температуре до 30°С. Предохранять от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от любого источника огня. Складировать не более 5 уровней по высоте. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.