ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство моющее ХИМИТЕК КУХМАСТЕР-ПРОФИ 12°Ж

концентрированное жидкое низкопенное щелочное средство для посудомоечных машин любого типа

Предназначено для автоматической мойки посуды в жёсткой воде. Удаляет масложировые, белковые, крахмалистые и другие органические загрязнения. Не оказывает деструктивного воздействия на поверхности из пластика и резины. Рекомендуется для использования на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, на пищеблоках предприятий и учреждений различного профиля, включая ЛПУ (для посуды, не требующей специальной санитарной обработки), санаторно-курортные, детские, дошкольные, школьные учреждения и другие образовательные организации, в быту.

Области применения

- коммерческая кухня и пищеблоки;
- кафе, бары, рестораны и другие предприятия индустрии питания;
- пищевая и перерабатывающая промышленность;
- пищеблоки лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений;
- пищеблоки детских, дошкольных, школьных и других образовательных организаций;
- другие предприятия и учреждения различного профиля;
- в быту.

Особенности

- препятствует образованию налёта солей жёсткости на рабочих частях ПММ;
- эффективно при низких концентрациях.

Ограничения

Не использовать для цветных металлов, включая алюминий и его сплавы.

Состав

Вода 30% и более; щёлочь 15% или более, но менее 30%; полиакрилаты 5% или более, но менее 15%; фосфонаты <5%; натриевая соль НТА <5%; комплексообразователи <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная от бесцветной до светло-коричневого цвета жидкость со специфическим запахом. Показатель pH 1% раствора 11,0–13,0.

Экология

Избегать попадания средства в почву, водоёмы.

Способ применения

Применять согласно инструкции к посудомоечной машине. Средство используют в виде 0,1–0,4% растворов. Температурный режим применения: 50–95°С.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные), а его растворы – к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. При работе со средством использовать защитные очки, щёлочеустойчивые перчатки.

При попадании в глаза или на кожу – обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Средство пожаро- и взрывобезопасно. Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх) в сухих крытых вентилируемых и защищённых от прямых солнечных лучей помещениях при температуре от 0 до 35°С вдали от источников тепла,

отдельно от кислотных средств, лекарств и продуктов питания, в недоступном для детей месте. Допускается кратковременное хранение при пониженной температуре до –20°С. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Перед использованием после размораживания средство рекомендуется перемешать. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Срок годности 3 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.