ХИМИТЕК
лаборатория успеха

НПФ Химитек

профессиональные моющие, чистящие и дезинфицирующие средства
разработка, производство, технологии, обучение

197375, Санкт-Петербург, ул. Ново-Никитинская, д.14 литер Б
тел (812) 448 0033, 8 800 700 4833
www.chemitech.ru **service@chemitech.ru**

Средство чистящее ХИМИТЕК ДЕГИДРОФОБИНОЛ

жидкое средство на безводной основе для удаления этикеток и надписей, очистки оптоволоконного кабеля

Предназначено для удаления этикеток, наклеек, надписей, клеевой основы скотча с поверхностей, не контактирующих с пищевыми продуктами, включая наружные поверхности оборотной, возвратной и внутрицеховой тары перед проведением мойки, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, в ЛПУ, санаторно-курортных, детских, дошкольных, школьных и других образовательных учреждениях, в быту. Используется для очистки жил оптоволоконного кабеля от гидрофобного заполнителя, обезжиривания твёрдых поверхностей.

Области применения

- предприятия пищевой промышленности, общественного питания, торговли;
- лечебно-профилактические и санаторно-курортные учреждения;
- детские, дошкольные, школьные и другие образовательные учреждения;
- промышленные предприятия;
- монтаж и сервисное обслуживание волоконно-оптических систем связи;
- ремонт и эксплуатация линий и сооружений связи;
- телекоммуникационные сети различных уровней;
- офисы и учреждения;
- другие учреждения и предприятия различного профиля, в быту.

Особенности

- обладает водовытесняющими свойствами;
- эффективно удаляет силиконовые наполнители, масла, жиры, сажу и копоть;
- деликатно очищает различные поверхности от жевательной резинки и пластилина;
- не разрушает ПВХ поверхности;
- не оказывает коррозионного воздействия на металл;
- не относится к классу ЛВЖ;
- не содержит хлорорганических растворителей.

Состав

Изопарафины 30% и более; гликолевый эфир 5% или более, но менее 15%; отдушка <5%; неионогенные ПАВ <5%.

Внешний вид и физико-химические свойства

Прозрачная бесцветная жидкость с запахом цитрусовых. С водой не смешивается. Показатель pH не применим.

Экология

Средство летуче. Избегать попадания средства в почву, водоёмы.

Способ применения

Перед применением рекомендуется проверить устойчивость материала к средству. После очистки поверхность промыть раствором моющего средства.

Для удаления этикеток, наклеек, жевательной резинки и пластилина нанести средство, через 2–3 минуты удалить остатки загрязнений мягкой салфеткой или шпателем. Перед нанесением средства рекомендуется приподнять края бумажной этикетки, используя шпатель, а у ламинированных этикеток – снять верхний слой. При необходимости процедуру повторить.

Для обезжиривания, удаления надписей протереть поверхность салфеткой, смоченной в средстве.

Для очистки жил оптоволоконного кабеля освобождённые жилы окунуть в средство на 1–10 минут, протереть чистой безворсовой салфеткой.

Меры предосторожности

По степени воздействия на организм человека средство относится к 3-му классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007-76.

Избегать попадания средства в глаза и на кожу. Работы со средством проводить в хорошо проветриваемых или оборудованных вентиляцией помещениях. Использовать устойчивые к органическим растворителям перчатки, защитные очки. При длительном времени работы со средством работникам, склонным к аллергическим реакциям, рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Беречь от детей!

Горючая жидкость. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить!

При попадании в глаза или на кожные покровы – обильно промыть проточной водой. При необходимости обратиться к врачу.

Более полная информация по безопасному обращению с продуктом приведена в паспорте безопасности.

Хранение

Хранить в закрытом виде, в вертикальном положении (крышкой вверх), в сухих крытых вентилируемых помещениях при температуре от –15 до 35°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, вдали от любого источника огня и прямых солнечных лучей. Допускается кратковременное, до 1 месяца, хранение при повышенной температуре до 40°С. Высота штабеля при хранении и транспортировании в картонных ящиках не должна превышать 1,5 м. Средство, расфасованное в 0,5 л бутылки, складировать не более 5 уровней по высоте. Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в упаковке производителя.